

## Technisches Merkblatt

Revision: 00    Stand: 14.05.2012    Seite 1 von 1



# Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer

**Extra stark saurer Reiniger. Schaumarm.**

### Einsatzgebiet

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer ist konzipiert zur Teile- und Oberflächenreinigung sowie zur Tankinnenreinigung. Das Produkt kann auch im Sanitärbereich zur Kalkentfernung auf Fliesen, Keramikflächen und Armaturen eingesetzt werden. Außerdem werden Verunreinigungen wie Eisen (Rost), Kupfer, Blei, Fett, Öl, Insekten und Vogelkot wirkungsvoll gelöst.

### Eigenschaften

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer entfernt Flugrost und ähnliche Verschmutzungen wie Zementschleier, Oberflächenrost, Kalk, Eisenoxidablagerungen, Gips, Mörtel, Beton und Industriestaub.

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer ist extra schaumarm eingestellt.

### Anwendung

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer mit einem Sprühgerät je nach Anforderung 1:99 bis 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen, kurz einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.

### Verbrauch

Je nach Maschinenteknik, Dosiersystem und Oberfläche unterschiedlich.

### Tipps & Tricks

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer eignet sich bestens zur Reinigung von Edelstahlteilen und Aluminiumbordwänden und verleiht diesen wieder einen Glanz.

### Hinweise

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen einsetzen. Vorversuche durchführen. Reinigungslösung nie eintrocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer besitzt schneltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.

### Ökologie

Schukolin<sup>®</sup> Kraftreiniger, sauer enthält Tenside, die zu über 90 % biologisch abbaubar sind. Frei von Salzsäure, Flusssäure (HF) und Ammoniumbifluorid (NH<sub>4</sub>HF<sub>2</sub>).

### Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere  
Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jene Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.



Mitglied in der  
Beratungsstelle  
für Gussasphalt  
**bqa** 