

Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 01.01.2008 Seite 1 von 1



Schukolin[®] Mattierungsmittel

Flüssiger Zusatz für alle Selbstglanzwachse aus der Schukolin[®] Glanzit-Reihe

- Einsatzgebiet** Schukolin[®] Mattierungsmittel wird als flüssiger Zusatz in unseren Produkten Schukolin[®] Glanzit AS und Schukolin[®] Glanzit MF verwendet.
- Eigenschaften** Schukolin[®] Mattierungsmittel wird dort eingesetzt, wo ein hochglänzender Boden unerwünscht ist. Es verleiht dem Fußboden eine gleichmäßige, matte Oberfläche, die dazu beiträgt optische Unregelmäßigkeiten wie Bodenwellen oder Unebenheiten in ihrer Sichtbarkeit abzuschwächen.
- Anwendung** Schukolin[®] Mattierungsmittel wird Schukolin[®] Glanzit AS bzw. Schukolin[®] Glanzit MF direkt vor seiner Verarbeitung zugegeben und durch Umrühren oder Schütteln des Gebindes eingearbeitet. Die Zugabemenge liegt je nach gewünschtem Glanzgrad der Bodenpflege zwischen 5 und 10 Gew-%. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte der Fußboden mit dem mattierten Wachs zwei mal eingepflegt werden.
- Verbrauch** Je nach erwünschtem Glanzgrad, 500 - 1000 ml auf einen 10 L Kanister Schukolin[®] Glanzit AS oder Schukolin[®] Glanzit MF.
- Tipps & Tricks** Schukolin[®] Mattierungsmittel in Verbindung mit Selbstglanzemulsionen sollte überall dort zum Einsatz kommen, wo eine tägliche Pflege (z. B. Polieren) von Hochglanzflächen nicht möglich ist. Verschleiß, Kratzer, Abreibspuren und Gehstraßen sind weniger sichtbar und lassen den Boden länger homogen und sauber aussehen.
- Hinweise** Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
- Lagerung** Schukolin[®] Mattierungsmittel ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.
- Lieferung** Schukolin[®] Mattierungsmittel ist in 12 x 1000 ml Flaschen sowie in Kanistern á 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: 1000 ml = 9130128; 10 L = 9130121
- Ökologie** Schukolin[®] Mattierungsmittel ist ökologisch unbedenklich, sollte jedoch nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen.
- Entsorgung** Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com

