

## Technisches Merkblatt

Revision: 01    Stand: 29.04.2010    Seite 1 von 2



# Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger



**Schwach schäumender Reiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten**

- Einsatzgebiet**    Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette und Schmierstoffe vorwiegend in Industrie, produzierendem Gewerbe und Handwerk.
- Eigenschaften**    Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger eignet sich für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hochdruckreinigern. Durch die spezielle Tensidkombination werden stärkste Verschmutzungen gelöst und können somit mühelos entfernt werden.  
Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf. Daher ist er besonders geeignet zur Reinigung von hochglänzenden Flächen.  
pH-Wert: ca. 11
- Anwendung**    Bodenreinigungsmaschinen / Wischmopp:  
Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger zu 0,5 - 1,0 % dem Waschwasser zugegeben ( 50 - 100 ml auf 10 L). Bei Bedarf kann er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden.  
  
Hochdruckreiniger:  
Vorverdünnung 1 Teil Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger + 3 Teile Wasser in den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen.  
  
Manuelle Reinigung / Vorsprüher:  
Verdünnung 1 Teil Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger + 9 Teile Wasser. Teile einsprühen, 3 Minuten wirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.
- Verbrauch**    1 L Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger reicht bei einer 1 %igen Mischung aus, um mittels Bodenreinigungsautomat ca. 1000 m<sup>2</sup> zu reinigen.  
Bei einer 2 %igen Dosierung des Voransatzes (1 + 3) am Hochdruckgerät reicht 1 L Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger für eine Oberfläche von ca. 100 m<sup>2</sup>.
- Tipps & Tricks**    Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger eignet sich hervorragend zur Unterhaltsreinigung von Bitu-Terrazzo-Böden und Feinsteinzeugfliesen.

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com



## Technisches Merkblatt

Revision: 01    Stand: 29.04.2010    Seite 2 von 2



# Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger



**Schwach schäumender Reiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten**

### Hinweise

**Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger** ist aufgrund seines hohen Gehaltes an ausgewählten waschaktiven Substanzen sparsam im Verbrauch. Bei höheren Dosierungen die Oberflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser spülen. Bei empfindlichen Materialien, wie z. B. Aluminium Vorversuche durchführen. Reinigungslösung nicht austrocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger** besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.

### Lagerung

**Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger** ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

### Lieferung

**Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger** ist in Kanistern à 10 L und 200 kg lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Bestellnummer: 10 L = 9110011; 200 kg = 9110015

### Ökologie

**Schukolin<sup>®</sup> Tiefenreiniger** enthält Tenside die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Es ist Phosphat-, EDTA- und NTA-frei und enthält keine Kohlenwasserstoffe.

### Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com



Mitglied in der  
Beratungsstelle  
für Gussasphalt  
**bga**