

Technisches Merkblatt



Revision: 00 Stand: 01.01.2018 Seite 1 von 2

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz

Schwärzungsmittel mit erhöhter Deckkraft auf Acrylbasis

Einsatzgebiet

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Gussasphaltböden, Gussasphaltplatten, Zementestrichen, Polyurethan- oder Epoxidharzböden sowie elastischen Fußbodenbelägen eingesetzt. Durch den entstehenden harten, höchst strapazierfähigen Schutzfilm, findet Schukolin® Emulsion Doppelschwarz gerne Anwendung in Messe- und Industriehallen.

Eigenschaften

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz ist ein Selbstglanzwachs auf Acrylbasis. Es erzeugt einen schmutzabweisenden Schutzfilm mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrsspuren aller Art. Die entstandenen, sichtbaren Kratzspuren werden optisch kaschiert. Darüber hinaus ist eine hohe Tritt- und Begehbarkeit gegeben. NEU - Schukolin® Emulsion Doppelschwarz zeichnet sich als Schwärzungsmittel für seine außergewöhnlich hohe Deckkraft aus. Erzeugt einen frischen Duft.

Anwendung

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz wird pur mit einem Mopp oder einer Nylon-/ Lammfellwalze gleichmäßig auf den zu pflegenden Boden aufgetragen. Auf Linoleum sowie porösen Untergründen sind zwei bis drei Schichten notwendig.

Verbrauch

1 L Schukolin® Emulsion Doppelschwarz ist entsprechend der Saugfähigkeit des Bodenmaterials für ca. 10 m² ausreichend.

Tipps & Tricks

Nach den Arbeiten für gute Raumbelüftung sorgen um die Trockenzeit zu verkürzen. Besser mehrere dünne Schichten auftragen als eine dicke Schicht.

Hinweise

Vor der Beschichtung die Bodenfläche grundreinigen und ggf. von alten Wachs- und Polymerschichten befreien. Hierzu empfehlen wir unseren Schukolin® Grundreiniger. Nach der Entschichtung Bodenfläche mit klarem Wasser gut spülen und abtrocknen lassen. Trockenzeit von ca. 1 Stunde zwischen der ersten und der zweiten Beschichtung beachten. Die beschichtete Bodenfläche ist nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar, nach 6 - 12 Stunden vollständig ausgehärtet. Nicht auf Holz- und unversiegeltem Parkett anwenden. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Technisches Merkblatt



Revision: 00 Stand: 01.01.2018 Seite 2 von 2

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz

Schwärzungsmittel mit erhöhter Deckkraft auf Acrylatbasis

Lagerung

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern. Nach längeren Lagerzeiten empfiehlt es sich, den Inhalt der Gebinde vor der Verarbeitung aufzurühren.

Lieferung

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz ist in Kanistern à 10 L, Fässern á 200 kg und Containern mit 1000 kg lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Bestellnummer: 10 L Kanister = 9130222
 200 kg Fass = 9130225
 1000 kg IBC = 9130216

Ökologie

Schukolin® Emulsion Doppelschwarz ist äußerst umweltfreundlich, da die verwendeten Rohstoffe metallfrei polymerisiert worden sind. Es ist über 90% biologisch abbaubar.

Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.