

Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 01.01.2008 Seite 1 von 2



HCC Intensiv-Schmutzlöser 965

Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und bedingt für Leichtmetalle

Einsatzgebiet	HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 wird in der Industrie, Autohäusern, Werkstätten, im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich universell zur Fahrzeug- und Motorwäsche, Materialentfettung, Planenreinigung, Reparaturteilereinigung und zur Maschinenreinigung eingesetzt.
Eigenschaften	HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 ist ein phosphatfreies und moderat alkalisches Hochdruckreinigungsmittel. Es löst zuverlässig Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen und ist dabei äußerst materialschonend. pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,4
Anwendung	Hochdruckreinigungsgeräte / Dampfstrahler: Vorverdünnung 1 Teil HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 + 3 Teile Wasser in den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen. Niederdrucksprühverfahren: 1 Teil HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 + 9 Teile Wasser bis 1 + 29 je nach Verschmutzung vorverdünnen und auf die Teile sprühen bzw. auftragen. 3 Minuten einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen oder abdampfen. Self-Service-Waschplätze: Pur oder über Dosierpumpe bzw. 1 + 19 vorverdünnt je nach Dosiersystem. Die Endverdünnung auf dem Fahrzeug sollte bei 0,2 - 0,5 % liegen.
Verbrauch	Bei einer 2 %igen Dosierung des Voransatzes (1 + 3) am Hochdruckgerät reicht 1 L HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 zur Reinigung einer Oberfläche von ca. 100 m ² .
Tipps & Tricks	HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 kann in allen Temperaturbereichen bis 80 °C verarbeitet werden. Die spezielle Produktzusammensetzung verhindert einen Kalkansatz in den Geräten.
Hinweise	Bei empfindlichen Materialien Vorversuche durchführen. Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl-/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.
Lagerung	HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 ist bei Lagerung bis 25°C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 01.01.2008 Seite 2 von 2



HCC Intensiv-Schmutzlöser 965

Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und bedingt für Leichtmetalle

Lieferung **HCC Intensiv-Schmutzlöser 965** ist in Kanistern á 10 L und 25 L sowie in Fässern á 200 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: 10 L = 9156951 25 L = 9156954; 200 L = 9156955

Ökologie **HCC Intensivschmutzlöser 965** enthält Tenside die zu über 92 % biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei und enthält kein Phosphat, NTA sowie EDTA.

Entsorgung Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.