


## Technisches Merkblatt

Revision: 01    Stand: 27.04.2009    Seite 1 von 2



# HCC LackEx 940

**Flüssiger Spezialreiniger zur Graffiti- und Lackentfernung sowie zur Anwendung bei starken Fett-, Öl- und Harzverschmutzungen**


- Einsatzgebiet**    HCC LackEx 940 wird bei Verschmutzungen wie Teer, Pech, Kleber, Lacken, Farben, Reaktionslacken und Harzen z.B. auf Epoxid- und Polyesterharzbasis und ähnlichem zur Anwendung gebracht. Es wird in Lackierwerkstätten, Druckereien, Kabelfertigung, im Berg- und Straßenbau, Chemiefabrikation, Textil- und Lederverarbeitung, in der Metallindustrie sowie zur Fassadenreinigung verwendet.
- Eigenschaften**    HCC LackEx 940 ist ein hautfreundlicher, unparfümierter und aromatenfreier Reiniger angereichert mit ausgewählten Wirkstoffen. Das Produkt löst auf milde Weise Lacke, Farben, Ziehfette, Öle und Harze von wasserbeständigen Oberflächen. Es enthält hautfreundliche Dicarbonsäureester als Lösungsvermittler, diese sind bezüglich ihrer Entflammbarkeit nicht von der Betriebssicherheitsverordnung betroffen.
- Anwendung**    1 Teil HCC LackEx 940 mit 9 Teile Wasser mischen und auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen oder aufstreichen. Nach einer Einwirkzeit bis zu 5 Minuten gut mit Wasser spülen oder mit Hochdruckreiniger abstrahlen. Bei starken Verschmutzungen kann das Produkt auch pur verwendet werden.
- Verbrauch**    1 L HCC LackEx 940 reicht bei purer Anwendung aus um bei stärksten Verschmutzungen ca. 25 m<sup>2</sup> zu reinigen.
- Tipps & Tricks**    HCC LackEx 940 zeigt auch hervorragende Eigenschaften bei der Entfernung von Gummi und kann pur zur Abrieb- und Reifenspurenentfernung auf Industrieböden eingesetzt werden.
- Hinweise**    HCC LackEx 940 sollte nicht auf Holz, Linoleum, Gummi oder auf lackierten Oberflächen angewendet werden (Wir empfehlen Vorversuche zur Material-verträglichkeit). HCC LackEx 940 nicht austrocknen lassen. Oberflächen abschließend immer mit klarem Wasser neutralisieren. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
- Lagerung**    HCC LackEx 940 ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.
- Lieferung**    HCC LackEx 940 ist in 10 L Kanistern lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage. Bestellnummer: 10 L = 9159401

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com



## Technisches Merkblatt

Revision: 01    Stand: 27.04.2009    Seite 2 von 2



# HCC LackEx 940

**Flüssiger Spezialreiniger zur Graffiti- und Lackentfernung sowie zur Anwendung bei starken Fett-, Öl- und Harzverschmutzungen**

### Ökologie

HCC LackEx 940 enthält Tenside, die biologisch abbaubar sind und entspricht der Kosmetikverordnung. Das Produkt ist frei von Phosphaten, EDTA und NTA.

### Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: [info@herwetec.com](mailto:info@herwetec.com) | Internet: [www.herwetec.com](http://www.herwetec.com)



Mitglied in der  
Beratungsstelle  
für Gussasphalt  
**ibga** 