

Technisches Merkblatt

Revision: 01 Stand: 29.04.2010 Seite 1 von 2



Schukolin® Tiefenreiniger

Schwach schäumender Reiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten

Einsatzgebiet **Schukolin® Tiefenreiniger** ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette und Schmierstoffe vorwiegend in Industrie, produzierendem Gewerbe und Handwerk.

Eigenschaften **Schukolin® Tiefenreiniger** eignet sich für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hochdruckreinigern. Durch die spezielle Tensidkombination werden stärkste Verschmutzungen gelöst und können somit mühelos entfernt werden.
Schukolin® Tiefenreiniger begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf. Daher ist er besonders geeignet zur Reinigung von hochglänzenden Flächen. pH-Wert: ca. 11

Anwendung Bodenreinigungsmaschinen / Wischmopp:
Schukolin® Tiefenreiniger zu 0,5 - 1,0 % dem Waschwasser zugegeben (50 - 100 ml auf 10 L). Bei Bedarf kann er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden.

Hochdruckreiniger:
Vorverdünnung 1 Teil **Schukolin® Tiefenreiniger** + 3 Teile Wasser in den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen.

Manuelle Reinigung / Vorsprüher:
Verdünnung 1 Teil **Schukolin® Tiefenreiniger** + 9 Teile Wasser. Teile einsprühen, 3 Minuten wirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.

Verbrauch 1 L **Schukolin® Tiefenreiniger** reicht bei einer 1 %igen Mischung aus, um mittels Bodenreinigungsautomat ca. 1000 m² zu reinigen.
Bei einer 2 %igen Dosierung des Voransatzes (1 + 3) am Hochdruckgerät reicht 1 L **Schukolin® Tiefenreiniger** für eine Oberfläche von ca. 100 m².

Tipps & Tricks **Schukolin® Tiefenreiniger** eignet sich hervorragend zur Unterhaltsreinigung von BituTerrazzo-Böden und Feinsteinzeugfliesen.

HERWETEC® GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.

Technisches Merkblatt

Revision: 01 Stand: 29.04.2010 Seite 2 von 2



Schukolin[®] Tiefenreiniger

Schwach schäumender Reiniger zum Einsatz in Bodenreinigungsautomaten und Hochdruckreinigungsgeräten

Hinweise	Schukolin[®] Tiefenreiniger ist aufgrund seines hohen Gehaltes an ausgewählten waschaktiven Substanzen sparsam im Verbrauch. Bei höheren Dosierungen die Oberflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser spülen. Bei empfindlichen Materialien, wie z. B. Aluminium Vorversuche durchführen. Reinigungslösung nicht austrocknen lassen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Schukolin[®] Tiefenreiniger besitzt schnelltrennende Eigenschaften und beeinflusst die Öl/Wassertrennung in Ölabscheidersystemen nicht.
Lagerung	Schukolin[®] Tiefenreiniger ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar.
Lieferung	Das Material ist frostfrei zu lagern.
Ökologie	Schukolin[®] Tiefenreiniger ist in Kanistern à 10 L und 200 kg lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage. Bestellnummer: 10 L = 9110011; 200 kg = 9110015
Entsorgung	Schukolin[®] Tiefenreiniger enthält Tenside die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Es ist Phosphat-, EDTA- und NTA-frei und enthält keine Kohlenwasserstoffe. Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.