

Technisches Merkblatt



Revision: 00 Stand: 10.02.2020 Seite 1 von 2

Herwetestec[®] Taifun



Hochleistungsreiniger nach Skall-Konzept

Eigenschaften

Herwetestec[®] Taifun ist aus neuartigen Rohstoffen formuliert, welche eine optimale Reinigungsperformance auch im leicht alkalischen Bereich garantiert.

Herwetestec[®] Taifun schont daher die Oberflächen und verursacht kein Reizen der Schleimhäute beim Versprühen. Es existiert eine Unbedenklichkeitserklärung für den Lebensmittelbereich.

Herwetestec[®] Taifun ist abscheidefreundlich.

Einsatzgebiete

Herwetestec[®] Taifun zur Caravan und PKW-Reinigung: Kunststoff-Leisten, Felgen, Motor, lackierte Flächen, Teer, Ölflecken, Insektenschmutz, Cockpit, Armaturen, etc.

Herwetestec[®] Taifun auf Maschinen, Teilen und Werkbänken: Öle, Fette, Schmiere und Verharzungen, etc.

Herwetestec[®] Taifun beim Camping und im Garten: Grill, Markisen, Kunststoff-Rollladen, Fenster, etc.

Herwetestec[®] Taifun am Schreibtisch: Kugelschreiber, Edding, Filzstift, Bleistift, etc.

Herwetestec[®] Taifun in der Küche: Öle, Fette, Blut, Eiweiß, Kakao und Speiseflecken, Arbeitsplatten, etc.

Anwendung

Herwetestec[®] Taifun für den Einsatz in Sprayern und Sprühflaschen zum Vorsprühen und anschließenden manuellen Reinigung mittels Lappen und Bürsten.

Herwetestec[®] Taifun geeignet für den Einsatz in Niederdruckvorsprühgeräten und Hochdruckreinigern sowie an Teilereinigungswaschtischen.

Reinigungslösung auftragen oder aufsprühen – eine Minute einwirken lassen – ab reinigen mit Lappen/Schwamm oder mittels Hochdruckreiniger – mit klarem Wasser spülen.

Technisches Merkblatt



Revision: 00 Stand: 10.02.2020 Seite 2 von 2

Herwetestec[®] Taifun



Hochleistungsreiniger nach Skall-Konzept

Dosierung

Niederdruckvorsprühvorrichtungen und Schaumlanzen:

Je nach Verschmutzung 1 + 49 (2%ig) bis 1 + 4 (20%ig) mit Wasser verdünnen und in den Gerätetank füllen.

Herwetestec[®] Taifun ist in höheren Dosierungen hervorragend für die Schaumwäsche geeignet.

Hochdruckreinigungsgeräte:

Pur in den Gerätetank einfüllen und je nach Verschmutzung Dosierung am Hochdruckreiniger zwischen 0,5% und 5% wählen.

Manuell mit Schwamm/Lappen:

Je nach Verschmutzung 1 + 9 (10%ig) bis 1 + 1 (50%ig) mit Wasser verdünnen.

Die besten Reinigungsergebnisse werden in der Zwei-Schritt-Reinigungsmethode erzielt:

Reinigungslösung auftragen oder aufsprühen – eine Minute einwirken lassen – ab reinigen mit Lappen/Schwamm oder mittels Hochdruckreiniger – mit klarem Wasser spülen.

Lagerung

Das Material ist frostfrei zu lagern.

Lieferung [^]

Bestellnummer:

Herwetestec Taifun, 10 L Kanister - Art. 9151010

Herwetestec Taifun, 25 L Kanister - Art. 9151011

Herwetestec Taifun, 12 x 1000 ml Flaschen im Karton – Art. 9151012

Ökologie

Herwetestec[®] Taifun ist abscheidefreundlich und schnelltrennend.

Herwetestec[®] Taifun ist frei von Phosphaten, NTA, EDTA, AOX und VOC. Der umweltschonende Reiniger garantiert eine ökologische Reinigung.