

Technisches Merkblatt

Revision: 01 Stand: 06.01.2016 Seite 1 von 2



®

Schukolin-Floorshine

Rückfettende, antistatisch wirkende Spezialwischpflege

Einsatzgebiet **Schukolin-Floorshine®** wird zur Pflege und Unterhaltsreinigung von ESDFußbodenbelägen aus Epoxydharz, Linoleum und PVC in den EPA-Zonen der Computer-, Elektronik- und Kfz-Industrie eingesetzt.

Schukolin-Floorshine® ist auch geeignet für mineralischen Fußböden aus Naturstein Beton und Zementestrich.

Eigenschaften **Schukolin-Floorshine®** ist eine antistatische Wischpflege, die aufgrund Ihrer guten Reinigungskraft, stärkste Verschmutzungen schonend und mühelos entfernt. Pflegesubstanzen und Antistatika bilden nach dem Abtrocknen einen seidenmatten, trittsicheren, schmutzabweisenden und antistatischen Film. Da der Pflegefilm wasserlöslich ist, wird bei jeder nachfolgenden Reinigung der alte Film entfernt und ein neuer Film aufgebracht. Dies verhindert die Bildung einer elektrisch isolierenden Schicht und Laufspuren. Die Wahrscheinlichkeit von elektrostatischen Aufladungen wird somit automatisch bei jeder Unterhaltsreinigung von Neuem reduziert.

Anwendung **Schukolin-Floorshine®** wird in einer Konzentration von 0,5 - 2,0 % (50 - 200 ml auf 10 L) je nach Verschmutzungsgrad eingesetzt. Bei Bedarf ist auch die Anwendung höherer Konzentrationen möglich. Mittels Mopp den Boden mit der Wischlösung anfeuchten, kurz einwirken lassen und die Schmutzlösung aufnehmen. Mit frischer **SchukolinFloorshine®** Lösung nachwischen. Reinigung mittels Bodenreinigungs-maschine in der Ein-Schritt-Methode mit einer Dosierung von 0,5 - 1,0 %.

Verbrauch 1 L **Schukolin-Floorshine®** reicht in einer 1 %igen Mischung bei Reinigung mittels Mopp für ca. 500 m² und beim Einsatz einer Bodenreinigungsmaschine bis zu 1000 m² zur Unterhaltsreinigung aus.

Tipps & Tricks Als Pflegeemulsion empfehlen wir den Einsatz unseres Produkts **Schukolin® Glanzit AS** mit Antistatikeffekt.

Hinweise Der glänzende Boden kann bei Bedarf mittels Einscheibenmaschine / Ultra Disc zum Hochglanz aufpoliert werden. Die antistatischen Eigenschaften können jedoch dadurch beeinflusst werden. Unversiegeltes Holz, Parkett oder Kork nicht durchnässen und nur nebelfeucht wischen.

Lagerung Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Schukolin-Floorshine® ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

Technisches Merkblatt

Revision: 01 Stand: 06.01.2016 Seite 2 von 2



Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.



Schukolin-Floorshine

Rückfettende, antistatisch wirkende Spezialwischpflege

Lieferung

Schukolin-Floorshine[®] ist in Kanistern à 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Bestellnummer: 10 L = 9120021

Ökologie

Schukolin-Floorshine[®] enthält Tenside die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Die Rezeptur ist auf natürlichen Rohstoffen aufgebaut. Es enthält keine Lösungsmittel.

Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.

