Technisches Merkblatt

Schukolin Glanzit MF

Selbstglanzemulsion auf Acrylatbasis farblos / schwarz

Einsatzgebiet

Schukolin® Glanzit MF wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Kunstharzbodenbelägen, elastischen Bodenbelägen sowie Gussasphaltböden im verarbeitenden Gewerbe, Handel, Industrie sowie überall dort, wo es auf einen rutschhemmenden Boden ankommt eingesetzt.

Eigenschaften

Schukolin® Glanzit MF ist eine Selbstglanzemulsion auf Acrylatbasis. Der hohe Festkörpergehalt ermöglicht bei einmaligem Auftrag eine optimale Schichtdicke und spart somit Kosten bei der Pflege Ihres Fußbodens. Durch den entstehenden Hochglanz wirkt die Bodenfläche optisch ansprechend. Durch Nutzung entstandene Kratzer im Bodenbelag werden optisch kaschiert. Darüber hinaus wird der Boden vor weiterem Verkratzen geschützt. Haltbarkeit und Funktion Ihres Bodenbelages können somit um Jahre verlängert werden. Die spezielle Bindemittelkombination sorgt zusätzlich für eine optimale Trittsicherheit beim Begehen und trägt somit zur Vermeidung von Unfällen durch Ausrutschen bei.
Festkörpergehalt: > 20 %
Schukolin® Glanzit MF ist farblos für Gussasphaltböden sowie für schwarze Bodenbeläge auch schwarz eingefärbt erhältlich.

Anwendung

Schukolin® Glanzit MF wird pur mit Mopp oder einer Nylon-/Lammfellwalze gleichmäßig auf den zu pflegenden Boden aufgetragen.

Verbrauch

Schukolin® Glanzit MF hat einen hohen Festkörpergehalt, dies ermöglicht bei einmaligem Auftragen eine optimale Schichtdicke und spart somit Kosten bei der Pflege Ihres Fußbodens. 1 L Schukolin® Glanzit MF ist entsprechend der Saugfähigkeit des Bodenmaterials für ca. 20 m² ausreichend.

Tipps & Tricks

Während und nach den Arbeiten für gute Raumbelüftung sorgen, um Trockenzeit zu verkürzen. Zur ansatzlosen Ausbesserung von Laufstraßen empfehlen wir unseren Cleaner Schukolin® Spray Polisher und als Unterhaltsreiniger Schukolin-Floorshine®.

Hinweise

Vor der Beschichtung Bodenfläche grundreinigen und gegebenfalls von alten Wachs- und Polymerschichten befreien. Hierzu empfehlen wir unser Produkt Schukolin® Grundreiniger. Nach der Entschichtung Bodenfläche mit klarem Wasser gut neutralisieren und abtrocknen lassen. Nach der Beschichtung ist die Fläche nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar, nach 8 - 16 Stunden vollständig ausgehärtet. Nicht auf Holz- und unversiegeltem Parkett anwenden. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

HERWETEC® GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901| Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com

Qualitätsmanagement ISO 9001:2000 DEKRA Certification Zertifiziert
Mitglied in der Beratungsstelle für Gussasphalt bga

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.

Schukolin Glanzit MF

Selbstglanzemulsion auf Acrylatbasis farblos / schwarz

Lagerung

Schukolin® Glanzit MF ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern. Nach längeren Lagerzeiten empfiehlt es sich, den Inhalt der Gebinde vor der Verarbeitung aufzurühren.

Lieferung

Schukolin® Glanzit MF ist in Kanistern à 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: farblos 10 L = 9130401; schwarz 10 L = 9130411

Ökologie

Schukolin® Glanzit MF die verwendeten Rohstoffe werden metallfrei polymerisiert. Darüber hinaus ist es über 90 % biologisch abbaubar - sollte aber dennoch nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen.

Entsorgung

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC® GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901| Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.